



# ÜBERSICHT LTOs



MODEL / ART.-NR.	ATX-LTO-510	ATX-LTO-520	ATX-LTO-650-PL	ATX-LTO-650-SW	ATX-LTO-750-PL	ATX-LTO-750-SW	ATX-LTO-800-CA-PL	ATX-LTO-800-CA-SW
SERIE	500	500	600	600	700	700	800	800
Profil / Frame	60 x 60 x 2 mm	60 x 60 x 2 mm	80 x 40 x 2 mm	80 x 40 x 2 mm	70 x 70 x 3 mm	70 x 70 x 3 mm	-	-
Höhe	198 cm	218 cm	214 cm	214 cm	224 cm	224 cm	-	-
Gesamtgewicht	21 kg	22 kg	48,5 kg	152,5 kg	56 kg	168 kg	43 kg	159 kg
Zertifizierung	EN 20957 H	EN 20957 H	EN 20957 S	EN 20957 S	EN 20957 S	EN 20957 S	EN 20957 S	EN 20957 S
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>TECHNIK</b>								
Rollen	Kunststoffrollen - Kugellagerung	Kunststoffrollen - Kugellagerung	Kunststoffrollen - Kugellagerung	Kunststoffrollen - Kugellagerung	Kunststoffrollen - Kugellagerung	Kunststoffrollen - Kugellagerung	Aluminium-Lenkrollen - Kugellagerung	Aluminium-Lenkrollen - Kugellagerung
obere Zugfunktion	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
untere Zugfunktion	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zugseil	dehnungsfreies Stahlseil - kunststoffummantelt	dehnungsfreies Stahlseil - kunststoffummantelt	dehnungsfreies Stahlseil - kunststoffummantelt	dehnungsfreies Stahlseil - kunststoffummantelt	dehnungsfreies Stahlseil - kunststoffummantelt	dehnungsfreies Stahlseil - kunststoffummantelt	dehnungsfreies Stahlseil - kunststoffummantelt	dehnungsfreies Stahlseil - kunststoffummantelt
Übersetzung	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Streckmaß	183 cm	203 cm	199 cm	199 cm	209 cm	209 cm	220 cm	220 cm
Hubmaß	141 cm	161 cm	123 cm	120 cm	125 cm	125 cm	145 cm	127 cm
Gewichts- und Schlittenführung	Vierkantröhre - Gleitleistenführung	Vierkantröhre - Gleitleistenführung	Vollstahlwellen - Gleitlagerung	Vollstahlwellen - Gleitlagerung	Vollstahlwellen - Gleitlagerung	Vollstahlwellen - Gleitlagerung	Vollstahlwellen - Gleitlagerung	Vollstahlwellen hartverchromt - Gleitlagerung
Steckgewichte	-	-	-	115 kg Gewichtspaket - Abstufung 5 kg	-	125 kg Gewichtspaket - Abstufung 5 kg	-	125 kg Gewichtspaket - Abstufung 5 kg
Gewichtsschlitten Plate Load	serienmäßig 30 mm / optional 50 mm	serienmäßig 30 mm / optional 50 mm	serienmäßig 30 mm / optional 50 mm	-	serienmäßig 30 mm / optional 50 mm	-	serienmäßig 30 mm / optional 50 mm	-
Eigengewicht Gewichtsschlitten	2,1 kg	2,1 kg	9 kg	-	9 kg	-	8,7 kg	-
Länge der Hantelscheibenaufnahme	21,5 cm	21,5 cm	22 cm	-	22 cm	-	24,5 cm	-
max. Belastbarkeit	140 kg	140 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
<b>AUSSTATTUNG SERIENMÄSSIG</b>								
Fußstütze / Rudern sitzend	Stahlbleche	Stahlbleche	Stahlbleche - Kunststoffummantelt	Stahlbleche - Kunststoffummantelt	Stahlbleche - Kunststoffummantelt	Stahlbleche - Kunststoffummantelt	-	-
Beinklemme - gepolstert	-	-	4-fach verstellbar	4-fach verstellbar	4-fach verstellbar	4-fach verstellbar	optional	optional
Karabinerhaken	inkl. 3 Stück	inkl. 3 Stück	inkl. 3 Stück	inkl. 3 Stück	inkl. 3 Stück	inkl. 3 Stück	inkl. 3 Stück	inkl. 3 Stück
Verlängerungskette	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
<b>OPTIONEN/ZUBEHÖR</b>								
Adapter für 50 mm Hantelscheiben	BB-OA-250-PVC	BB-OA-250-PVC	BB-OA-250-PVC	-	BB-OA-250-PVC	-	BB-OA-250-PVC	-
Rudersitz	ATX-OP-RS	ATX-OP-RS	ATX-OP-RS	ATX-OP-RS	ATX-OP-RS	ATX-OP-RS	ATX-OP-RS	ATX-OP-RS
Sonstiges	-	-	-	-	-	-	Sitzbank ATX-PUL-8-SEAT	Sitzbank ATX-PUL-8-SEAT
<b>KOMPATIBILITÄT - PASSEND FÜR</b>								
Power Racks	ATX-PRX-510 ATX-PRX-610 ATX-PRX-710	ATX-PRX-520 ATX-PRX-620 ATX-PRX-720 ATX-PRX-650	ATX-PRX-650 ATX-PRX-720	ATX-PRX-650 ATX-PRX-720	ATX-PRX-750 ATX-PRX-770	ATX-PRX-750 ATX-PRX-770	ATX-PRX-810-EXT ATX-PRX-820-EXT ATX-PRX-830-EXT ATX-PRX-840-EXT	ATX-PRX-810-EXT ATX-PRX-820-EXT ATX-PRX-830-EXT ATX-PRX-840-EXT
Half Racks	-	-	ATX-HRX-620 ATX-HRX-660	ATX-HRX-620 ATX-HRX-660	ATX-HRX-720 ATX-HRX-750	ATX-HRX-720 ATX-HRX-750	-	-
Multipressen / Smith Machine	-	-	ATX-MPX-620	ATX-MPX-620	ATX-MPX-730	ATX-MPX-730	-	-